

SIEMENS



FC1002-A

centrales d'incendie conventionnelles 2 zones

La nouvelle série FC10 est le nouveau standard pour la fonctionnalité et la conception des centrales de détection incendie conventionnelles. La FC1002-A est facile à utiliser et a un prix favorable, ce qui est idéal pour les plus petites installations. Cette centrale garantit l'installation facile et sûre Synova®. Chaque zone peut facilement être configurée en tant que SynoLINE300 et SynoLINE600. C'est pourquoi il est possible de brancher tous les détecteurs conventionnels Synova® ainsi que les détecteurs spéciaux : détecteur de flammes DF1191, détecteur linéaire DLO1191, etc.

Technische Daten	Meldergruppen	2
	Steuereingänge	3
	Überwacher Sirenenausgang	2 x 24 V / 500mA
	Störungsausgang	1x 30 V / 1A, NO/NC
	Steuerausgänge	5 x 24 V / 40 mA
	Stromversorgung	115 / 220 Vca / ± 15%, 50~60HZ
	Ruhestrom	80 mA
	Akkukapazität	2 x 12 V / 7,2 AH
	Standard	EN/54 et CE
	Schutzklasse	IP40
	Abmessungen (B x H x T)	env. 370 x 286 x 90 mm
Farbe	gris clair (~ RAL 9003)	

Zubehör	Beschreibung	Best.Nr.
AX1202	Akku, 12 VDC, 2,0 Ah	225490
AX1204	Akku, 12 VDC, 7,0 Ah	252256
Z3B171	Module de relais avec 1 contact 250Vac / 10A	484383
FCA1007	Interrupteur à clé standard	A6E605000026