



IAR6-30

## Lecteur de cartes de proximité 125Khz pour IC60

---

Grâce aux petites dimensions, ce lecteur de cartes est universellement applicable et en ligne avec le design Sintony 60. Le lecteur de cartes peut directement être connecté au bus de données de la centrale et fonctionne comme clavier à codes (sans programmation).

Toutes les cartes et/ou tags standards qui sont compatibles avec un système 125 kHz peuvent directement être lues (max. 100 utilisateurs).

---

<b>Technische Daten</b>	Entrées / Détecteurs	1
	Sorties	12 V DC max. – 1 Amp.
	Claviers ou lecteurs via BUS	max 7
	Alimentation	11..16 VDC
	Consommation de courant	40mA
	Température de fonctionnement	-10 ~ +50 °C
	Dimensions (HxBxT)	45 x 121 x 21 mm
	Indice de protection	IP54 / IK02
	Anzeige	LED
Lesedistanz	ca./ env. 5 cm	

---

<b>Zubehör</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Best.Nr.</b>
IB42-EM	SiPass Carte imprimable EM	S24246-D4901-A1
IB44-EM	SiPass porte clé EM	S24246-D4902-A1
IB45-EM	SiPass tag adhésif EM passif	S24246-D4903-A1